



# Ficha técnica

## Malla Cerco (Galv.) 40x14

La malla cerco/bizcocho está fabricada con **alambre de acero galvanizado**, lo que le proporciona una combinación única de durabilidad, economía y estética.

Está diseñada para delimitar áreas, ofreciendo seguridad y protección en diversos entornos.


### Abertura de la malla



### Diámetro de alambre



### Usos comunes



Abertura

40 X 40 mm.



Diámetro de alambre

#14 - 2,00 mm.



#### Material

Alambre de 2,00 mm galvanizado.  
41 gr/m<sup>2</sup> de zinc.



#### Resistencia Tracción

497,2 N/mm<sup>2</sup>.  
(Alambre)



#### Unión

Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.



#### Peso

1,4 kg aprox. x 1 m<sup>2</sup>.

## Venta

Rollo y medidas especiales por metro cuadrado.

### Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

# INDUSTRIA NACIONAL TEJIDOS DE ALAMBRE

### Aplicaciones más comunes

Canchas de tenis - Multicanchas - Cercos perimetrales  
Protecciones de seguridad - Cerco de obra - Separaciones.



Fabricación Propia