Ficha técnica

Malla Filtro Inox. #50

La malla filtro, fabricada en **acero inoxidable y está tejida con alambres finos que le otorgan mayor maleabilidad.**

Usados idealmente para ambientes de extrema humedad y ambiente como filtros, harneros finos, decantadores y extrusoras.

Características

Abertura de la malla



Diámetro de alambre

Usos comunes



Abertura

#50 (0,29 mm.)

Diámetro de alambre

0,22 mm. (+/- 0,03 mm)

Material
Acero inoxidable AISI 304.

Unión
Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Venta

Rollo de altura 1 mt.x 1 y 30 mts. de largo.

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja | Media | **Alta**

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Filtros - Rejillas para cocción de alimentos - Harneros de granos y frutales - Contenedores con químicos o corrosivos.

Imagen de la malla

Cod. 51

Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537

INTAL
Industria Nacional de Tejidos de Alambre