



Características

Ficha técnica

Malla Filtro Inox. #60

La malla filtro, fabricada en **acero inoxidable** y **está tejida con alambres finos** que le otorgan **mayor maleabilidad**.

Usados idealmente para ambientes de extrema humedad y ambiente como filtros, harneros finos, decantadores y extrusoras.

Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Filtro



Protección



Desidratadores



Cernidores



Abertura

#60 (0,25 mm.)



Diámetro de alambre

0,22 mm. (+/- 0,03 mm)



Material

Acero inoxidable AISI 304.



Unión


Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Venta

Rollo de altura 1 mt.x 1 y 30 mts.
de largo.

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)



60 cuadrados es igual a 1"

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja

Media

Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Filtros - Rejillas para cocción de alimentos - Harneros de granos y frutales.



Imagen de la malla

Cod. 52

Venta directa



Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537



www.intal.cl